

SINOMACH

ООО «СДМ» ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР SINOMACH НА ТЕРРИТОРИИ РФ
ТЕЛ.: 8 800 550 94 65, WWW.SDM-AUTO.RU, E-MAIL: INFO@SDM-AUTO.RU
ИНН 7811159482, КПП 781601001

SDM

EQUIP THE WORLD
AND CREATE
VALUE



ПОГРУЗЧИК С
БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ

295 F

МОЩНОСТЬ: 25 KW

РАБОЧАЯ МАССА: 3650 КГ

ВМЕСТИМОСТЬ КОВША: 0,6 М КУБ.



8 800 550 94 65

www.sdm-auto.ru

295 F

ПОГРУЗЧИК С
БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА: 3650 КГ



Кондиционер



Джойстик

Система
High FlowХолодный
пускДополнительная
печка

Гидромотот

Отвалы для
снега

Дисковая пила

Бетономешалка
Бетоносмеситель
Бункер для бетона

Бетононасос

Блок бурения
Шнековый бурЩетка
дорожная

Квик Капpler

Вибрационный
каток

Измельчитель



Вилы грузовые

| Габаритные размеры | |
|---|----------------------|
| Длина с ковшом | 3580 мм |
| Ширина с колесами | 1850 мм |
| Колесная база | 1176 мм |
| Высота по кабине | 2160 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 205 мм |
| Радиус поворота по внешней стороне шины | 1204 мм |
| Радиус поворота по внешней кромке ковша | 2230 мм |
| Шины | |
| Типоразмер шин | 12-16.5NHS-10PR L-2B |
| Характеристики ковша | |
| Номинальная вместимость ковша | 0.6 м ³ |
| Ширина ковша | 1880 мм |
| Гидравлическая система | |
| Модель мотора | REXROTH |
| Модель насоса | REXROTH |
| Модель многоходового клапана | HC-SK6/3 |
| Модель балансировочного клапана | TGPJF15-60/120 |
| Расход гидравлической системы | 80 л/ мин |
| Давление системы | 21 МПа |
| Время подъема ковша | ≤ 4.2 |
| Время опускания | ≤ 2.5 |
| Время выгрузки | ≤ 2.6 |

| Габариты при работе погрузчика | |
|---|--|
| Нагрузка опрокидывания | 2400 кг |
| Рабочая грузоподъемность | 1200 кг |
| Вырывное усилие стрелы | 25 кН |
| Вырывное усилие ковша | 24 кН |
| Макс. высота выгрузки | 2450 мм |
| Вылет ковша на максимальной высоте | 700 мм |
| Максимальный угол вылета ковша на максимальной высоте | 40° |
| Максимальная высота шарнирного пальца | 3150 мм |
| Запрокидывание ковша на уровне земли | 30° |
| Угол заднего свеса | 30° |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак | 90 л |
| Моторное масло | 10 л |
| Система охлаждения | 22 л |
| Гидравлическая система | 80 л |
| Картер цепного привода, каждый | 10 л |
| Двигатель | |
| Производитель | Xinchai / Mitsubishi |
| Модель | WP4.1 / S4S |
| Номинальная мощность | 74 кВт (100 л.с) при 2400 об/мин 69 кВт (94 л.с) |
| Максимальный крутящий момент | 395 Н.м при 1600 об/мин |
| Количество цилиндров | 4 |