

SINOMACH

ООО «СДМ» ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР SINOMACH НА ТЕРРИТОРИИ РФ
ТЕЛ.: 8 800 550 94 65, WWW.SDM-AUTO.RU, E-MAIL: INFO@SDM-AUTO.RU
ИНН 7811159482, КПП 781601001



EQUIP THE WORLD
AND CREATE
VALUE



ПОГРУЗЧИК С
БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ

275 F

МОЩНОСТЬ: 22 KW

РАБОЧАЯ МАССА: 3400 КГ

ВМЕСТИМОСТЬ КОВША: 0,45 М КУБ.



8 800 550 94 65

www.sdm-auto.ru

275 F

ПОГРУЗЧИК С
БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА: 3400 КГ



Кондиционер



Джойстик

Система
High FlowХолодный
пускДополнительная
печка

Гидромолот

Отвалы для
снега

Дисковая пила

Бетономешалка
Бетоносмеситель
Бункер для бетона

Бетононасос

Блок бурения
Шнековый бурЩетка
дорожная

Квик Капpler

Вибрационный
каток

Измельчитель



Вилы грузовые

Габаритные размеры	
Длина с ковшом	3490 мм
Ширина с колесами	1850 мм
Колесная база	1085 мм
Высота по кабине	2260 мм
Минимальный дорожный просвет	205 мм
Радиус поворота по внешней стороне шины	1204 мм
Радиус поворота по внешней кромке ковша	2230 мм
Шины	
Типоразмер шин	12-16.5NHS-10PR L-2B
Характеристики ковша	
Номинальная вместимость ковша	0.53 м ³
Ширина ковша	1890 мм
Гидравлическая система	
Модель мотора	EATON USA
Модель насоса	REKROW
Модель многоходового клапана	HC-SK6/3
Модель балансировочного клапана	TGPJF15-60/120
Расход гидравлической системы	80 л/ мин
Давление системы	21 МПа
Время подъема ковша	≤ 4.2
Время опускания	≤ 2.5
Время выгрузки	≤ 2.6

Габариты при работе погрузчика	
Нагрузка опрокидывания	2000 кг
Рабочая грузоподъемность	1050 кг
Вырывное усилие стрелы	22 кН
Вырывное усилие ковша	21 кН
Макс. высота выгрузки	2550 мм
Вылет ковша на максимальной высоте	700 мм
Максимальный угол вылета ковша на максимальной высоте	40°
Максимальная высота шарнирного пальца	3200 мм
Запрокидывание ковша на уровне земли	30°
Угол заднего свеса	30°
Заправочные емкости	
Топливный бак	90 л
Моторное масло	10 л
Система охлаждения	2 л
Гидравлическая система	65 л
Картер цепного привода, каждый	10 л
Двигатель	
Производитель	Xinchai / Mitsubishi
Модель	A498BZG / S4S-DT
Номинальная мощность	55 кВт (75 л.с) при 2500 об/мин
Максимальный крутящий момент	250 Н.м
Количество цилиндров	4