

SINOMACH

ООО «СДМ» ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР SINOMACH НА ТЕРРИТОРИИ РФ
ТЕЛ.: 8 800 550 94 65, WWW.SDM-AUTO.RU, E-MAIL: INFO@SDM-AUTO.RU
ИНН 781719782, КПП 781601001



EQUIP THE WORLD
AND CREATE
VALUE



ПОГРУЗЧИК С
БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ

TS 100

МОЩНОСТЬ: 74.9 KW

РАБОЧАЯ МАССА: 4500 КГ

ВМЕСТИМОСТЬ КОВША: 0,6 М КУБ.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА: 4500 КГ



Кондиционер



Джойстик



Система High Flow



Холодный пуск



Дополнительная печька



Гидромот



Отвалы для снега



Дисковая пила



Бетономешалка
Бетоносмеситель
Бункер для бетона



Бетононасос



Блок бурения
Шнековый бур



Щетка
дорожная



Квик Каплер



Вибрационный каток



Измельчитель



Вилы грузовые

Габаритные размеры	
Длина с ковшом	3700 мм
Ширина с колесами	2030 мм
Колесная база	1500 мм
Высота по кабине	2160 мм
Минимальный дорожный просвет	205 мм
Радиус поворота по внешней стороне шины	2200 мм
Радиус поворота по внешней кромке ковша	2430 мм
Шины	
Типоразмер шин	320x86
Характеристики ковша	
Номинальная вместимость ковша	0.6 м ³
Ширина ковша	2050 мм
Гидравлическая система	
Модель мотора	Rexroth
Модель насоса	Rexroth
Модель балансировочного клапана	HC-SK6/3
Давление системы	21 МПа
Время подъема ковша	≤ 4.2
Время опускания	≤ 2.5
Время выгрузки	≤ 2.6

Габариты при работе погрузчика	
Нагрузка опрокидывания	2400 кг
Рабочая грузоподъемность	1200 кг
Вырывное усилие стрелы	30 кН
Вырывное усилие ковша	24 кН
Макс. высота выгрузки	4070 мм
Вылет ковша на максимальной высоте	4070 мм
Максимальный угол вылета ковша на максимальной высоте	≥ 40°
Максимальная высота шарнирного пальца	3280 мм
Запрокидывание ковша на уровне земли	30°
Угол заднего свеса	30°
Заправочные емкости	
Топливный бак	90 л
Моторное масло	10 л
Система охлаждения	50 л
Гидравлическая система	85 л
Картер цепного привода, каждый	5.7*2 л
Двигатель	
Производитель	Weichai
Модель	WP4.1G102 E
Номинальная мощность	74.9 кВт (102 л.с) при 2400 об/мин
Максимальный крутящий момент	320Н.м при 1600 об/мин
Количество цилиндров	4