

SINOMACH

ООО «СДМ» ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР SINOMACH НА ТЕРРИТОРИИ РФ
ТЕЛ.: 8 800 550 94 65, WWW.SDM-AUTO.RU, E-MAIL: INFO@SDM-AUTO.RU
ИНН 7811159482, КПП 781601001



EQUIP THE WORLD
AND CREATE
VALUE



ПОГРУЗЧИК С
БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ

TS 65

МОЩНОСТЬ: 55 KW

РАБОЧАЯ МАССА: 3800 КГ

ВМЕСТИМОСТЬ КОВША: 0,5 М КУБ.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА: 3800 КГ



Кондиционер



Джойстик



Система High Flow



Холодный пуск



Дополнительная печка



Гидромот



Отвалы для снега



Дисковая пила



Бетономешалка
Бетоносмеситель
Бункер для бетона



Бетононасос



Блок бурения
Шнековый бур



Щетка дорожная



Квик Каплер



Вибрационный каток



Измельчитель



Вилы грузовые

| Габаритные размеры | |
|---|--------------------|
| Длина с ковшом | 3500 мм |
| Ширина с колесами | 1830 мм |
| Колесная база | 1500 мм |
| Высота по кабине | 2160 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 205 мм |
| Радиус поворота по внешней стороне шины | 2010 мм |
| Радиус поворота по внешней кромке ковша | 2230 мм |
| Шины | |
| Типоразмер шин | 320x86 |
| Характеристики ковша | |
| Номинальная вместимость ковша | 0.5 м ³ |
| Ширина ковша | 1890 мм |
| Гидравлическая система | |
| Модель мотора | Rexroth |
| Модель насоса | Rexroth |
| Модель балансировочного клапана | TGRJF15-60/120 |
| Давление системы | 22 МПа |
| Время подъема ковша | ≤ 4.2 |
| Время опускания | ≤ 2.5 |
| Время выгрузки | ≤ 2.6 |

| Габариты при работе погрузчика | |
|---|---------------------------------|
| Нагрузка опрокидывания | 2000 кг |
| Рабочая грузоподъемность | 1000 кг |
| Вырывное усилие стрелы | 27 кН |
| Вырывное усилие ковша | 22 кН |
| Макс. высота выгрузки | 3480 мм |
| Вылет ковша на максимальной высоте | 3480 мм |
| Максимальный угол вылета ковша на максимальной высоте | ≥ 40° |
| Максимальная высота шарнирного пальца | 2900 мм |
| Запрокидывание ковша на уровне земли | 30° |
| Угол заднего свеса | 30° |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак | 90 л |
| Моторное масло | 10 л |
| Система охлаждения | 50 л |
| Гидравлическая система | 65 л |
| Картер цепного привода, каждый | 5.7*2 л |
| Двигатель | |
| Производитель | Xinchai |
| Модель | A498BZG |
| Номинальная мощность | 55 кВт (79 л.с) при 2500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 250Н.м при 1750 об/мин |
| Количество цилиндров | 4 |