

SINOMACH

ООО «СДМ» ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР SINOMACH НА ТЕРРИТОРИИ РФ
ТЕЛ.: 8 800 550 94 65, WWW.SDM-AUTO.RU, E-MAIL: INFO@SDM-AUTO.RU
ИНН 7811159482, КПП 781601001



EQUIP THE WORLD
AND CREATE
VALUE



ПОГРУЗЧИК С
БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ

TS 50

МОЩНОСТЬ: 36.8 KW

РАБОЧАЯ МАССА: 2800 КГ

ВМЕСТИМОСТЬ КОВША: 0,4 М КУБ.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА: 2800 КГ



Кондиционер



Джойстик



Система High Flow



Холодный пуск



Дополнительная печка



Гидромот



Отвалы для снега



Дисковая пила



Бетономешалка
Бетоносмеситель
Бункер для бетона



Бетононасос



Блок бурения
Шнековый бур



Щетка
дорожная



Квик Капpler



Вибрационный каток



Измельчитель



Вилы грузовые

Габаритные размеры	
Длина с ковшом	2950 мм
Ширина с колесами	1500 мм
Колесная база	1240 мм
Высота по кабине	2050 мм
Минимальный дорожный просвет	140 мм
Радиус поворота по внешней стороне шины	1825 мм
Радиус поворота по внешней кромке ковша	2030 мм
Шины	
Типоразмер шин	300x52.5
Характеристики ковша	
Номинальная вместимость ковша	0.4 м ³
Ширина ковша	1500 мм
Гидравлическая система	
Модель мотора	Bangbei
Модель насоса	Rexroth
Модель балансировочного клапана	TGPF15-60/120
Давление системы	21 МПа
Время подъема ковша	≤ 4.2
Время опускания	≤ 2.5
Время выгрузки	≤ 2.6

Габариты при работе погрузчика	
Нагрузка опрокидывания	1400 кг
Рабочая грузоподъемность	700 кг
Вырывное усилие стрелы	22 кН
Вырывное усилие ковша	18 кН
Макс. высота выгрузки	3350 мм
Вылет ковша на максимальной высоте	3350 мм
Максимальный угол вылета ковша на максимальной высоте	≥ 40°
Максимальная высота шарнирного пальца	2770 мм
Запрокидывание ковша на уровне земли	30°
Угол заднего свеса	20°
Заправочные емкости	
Топливный бак	50 л
Моторное масло	10 л
Система охлаждения	40 л
Гидравлическая система	50 л
Картер цепного привода, каждый	50*2 л
Двигатель	
Производитель	Xinchai
Модель	C498BPG
Номинальная мощность	36.8 кВт (50 л.с) при 2650 об/мин
Максимальный крутящий момент	160Н.м при 1800 об/мин
Количество цилиндров	4